

LUBE

SPRAY GREASE 噴霧式黃油

Product Code : NB21174



NBC SPRAY GREASE 特殊噴霧型黃油，可以深入潤滑細小間隙，有效消除運轉部位摩擦所產生的噪音。並具有優異的防鏽效果，噴塗本產品後即在高溫環境下也難以滴落，並具長期潤滑效果。

| 項目 | 規格 |
|-------|--------------|
| 容量 | 290 ml |
| 顏色/特徵 | 淡黃色膏狀 |
| 成分 | 潤滑脂、稀釋溶劑 |
| 耐溫範圍 | -20 to 130°C |

一觸式
噴嘴

| | | |
|----|-----------|---|
| 特性 | 優異的潤滑性 | 特殊配方添加劑，具極佳的潤滑性以承受高負載，有效消除機具摩擦所產生的噪音並防止零組件磨損。並且具有長期潤滑效果。 |
| | 優異的防水性及黏性 | 優異的防水性能，不因雨水沖刷或洗滌而除去，因此具有長期保護效果。此外，本產品噴灑約10分鐘後其黏度及黏合度再提升。即使用於离心力的表面也不需擔心。 |
| | 優異的防鏽功能 | 本產品附著於金屬表面可提供長期的防腐蝕保護。此外，本產品優良的黏性不離油，不會造成潤滑部位外的髒污。 |

| | |
|----|--|
| 用途 | <p>潤滑及噪音停止</p> <ul style="list-style-type: none"> - 各式鎖頭、彈簧鎖及鉸鏈(門、行李箱、柵門)。 - 連桿 (加速器、制動器、離合器、聯動裝置)，滑軌。 |
|----|--|

用法

- 1 · 使用前請先搖晃均勻。
- 2 · 水平的將噴嘴提高, 並噴灑至需潤滑部位。
- 3 · 使用後請將噴嘴放下。

預防

- 請依正確方法使用。
- 如果接觸到塗料表面、橡膠、塑料或玻璃物質等，請立即擦拭。
- 抬起噴嘴時，請勿直接將噴嘴對向人，避免液體爆出
- 當噴嘴向下時，請勿按壓。
- 請勿倒噴以防內部氣體用耗盡而黃油殘留的狀況。

※以上中文翻譯謹供參考，使用上如有任何問題請與我們連絡。